

Patentkrav

1.

Anordning för upphängning av gardiner med gardinstång (1) med omböjda kanter (2,3) på ett första avstånd (4) från varandra och minst ett hål (5) på ovansidan av en kant (2,3) på ett andra avstånd (6) från gardinstångens ände, innefattande ett fästbeslag (7), avsett att fästas i en på en vägg eller liknande befintlig fästskena (8) med omböjda kanter, vilket fästbeslag uppvisar åtminstone en mot den nämnda fästskenan (8) vinkelrät konsol (9) kännetecknad av,

att konsolen (9) är så utformad med en första uppåtsvängd arm (10) och en innanför och ovanför denna arm i samma plan befintlig nedåtsvängd andra arm (11), att en gardinstång (1) kan svängas in uppifrån inåt så att den första armen (10) träs in i gardinstångens (1) inre och slutligen med sin mot gardinstångens längdriktning vinkelräta ände intar ett med fästskenans (8) plan väsentligen parallellt, vertikalt läge, varvid den första armen (10) med sin fria, företrädesvis avtrubbade ände (12) stöder mot gardinstångens (1) övre kants (2) insida, medan den andra armens (11) fria ände (13) skjuter ner genom ett hål (5) i gardinskenans övre kant (2), varvid gardinstången (1) stöder mot den andra armens (11) fria ändes (13) stödyta (16) och intar ett väsentligen horisontellt läge.

2.

Anordning enligt krav 1,
kännetecknad av,

att konsolen (9) är så utformad, att då gardinstången (1) har intagit sitt väsentligen horisontella läge, stödd av den första armens (10) fria ände (12) och den andra armens (11) fria ändes (13) stödyta (16), gardinstången (1) med en nedre del (14) av sin fria ände stöder mot en nedre del (15) av konsolen (9).

3.

Anordning enligt krav 1 eller 2,
kännetecknad av,

avståndet mellan ett första plan genom den första armens (10) fria ände (12) och ett andra plan den andra armens (11) fria ändes (13) stödyta (16) är

lika med gardinstångens godstjocklek (17) då gardinstången (1) hålls horisontell av anordningen.

4.

Anordning enligt något av krav 1 till 3,
kännetecknad av,
att det nämnda fästbeslaget (7) innefattar en basplatta (18) hållande två konsoler (9) på avstånd från varandra,

5.

Anordning enligt krav 4,
kännetecknad av,
att basplattan (18) är lösbart sammanhållen mot ett i fästskenan (9) insatt mothåll (19) medelst skruvförband (20), vilket medger omställning i rät vinkel av fästbeslaget (7).

6.

Anordning enligt krav 5,
kännetecknad av,
att basplattan (18) är försedd med en förlängning (21), så att konsolernas (9) projektion befinner sig utanför fästskenan (8).

7.

Anordning enligt något av krav 1 till 6,
kännetecknad av,
att gardinstångens kanter (2,3) vardera visar två angränsande, väsentligen plana sidor (22,23 och 24,25) i tvärsnittet bildande en utåtriktad vinkel.

8.

Anordning enligt något av krav 1 till 7,
varvid gardinstången består av en yttre del och en däri teleskopiskt inskjutbar inre del,
kännetecknad av,
att en av delarna uppvisar en öppning, och den andra delen uppvisar en fjädrande flik, så utformad, att fliken vid isärdragning av delarna snäpper upp i öppningen, förhindrande ytterligare isärdragning av delarna.