

Patentkrav

1. Förfarande vid märkning eller infärgning eller förstöring av värdeföremål (100), såsom penningssedlar, varvid man använder minst ett vätskeformigt medel (31;83,84) som är härbärgerat i minst en komprimerbar och öppningsbar behållare (30;85a,85b), **kännetecknat** av att man använder minst en tillplattad och expanderbar behållare (40;80a,80b) för att vid behov komprimera den komprimerbara behållaren (30;85a,85b) för påförande av det vätskeformiga medlet (31;83,84) på värdeföremålen (100).
2. Förfarande enligt krav 1, **kännetecknat** av att man använder sig av minst ett inuti den expanderbara behållaren (40;80a,80b) anordnat gasalstrande organ (41;81,82), för att vid en larmsignal expandera aktuella behållare (40;80a,80b).
3. Förfarande enligt krav 1 eller 2, **kännetecknat** av att komprimerbara behållare (30;85a,85b) punkteras eller öppnas vid en larmsignal.
4. Anordning vid märkning eller infärgning eller förstöring av värdeföremål (100), såsom penningssedlar, varvid anordningen (20;20') innefattar vätskeformigt medel (31;83,84) som är härbärgerat i minst en komprimerbar och öppningsbar behållare (30;85a,85b), **kännetecknad** av att anordningen (20;20') innefattar minst en tillplattad och expanderbar behållare (40;80a,80b) och att minst ett gasalstrande organ (41;81,82) är anordnat inuti aktuella expanderbara behållare (40;80a,80b) för att verkställa expandering av expanderbara behållare vid en larmsignal.
5. Anordning enligt 4, **kännetecknad** av att vid komprimerbara behållare (30;85a,85b) är anordnat minst ett organ (32;87) för att öppna komprimerbara behållare vid en larmsignal.

6. Anordning enligt krav 4 eller 5, **kännetecknad** av att den innefattar en lådprofil (50;50') med minst en öppning (55;55') för vätskeavrinning från en aktuell komprimerbar behållare (30;85a,85b).
 7. Anordning enligt krav 6, **kännetecknad** av att behållarna (30,40) är anordnade inuti lådprofilen (50) så att den komprimerbara behållaren (30) anligger mot en sida (54) av lådprofilen (50) där vätskeavrinningsöppningen (55) är belägen och den expanderbara behållaren (40) är belägen mellan den komprimerbara behållaren (30) och en motstående lådsida (52) relativt öppningen (55).
 8. Anordning enligt krav 6 eller 7, **kännetecknad** av att en blandningsanordning (90) är anordnad vid öppningen (55;55') för vätskeavrinning så att olika vätskekomponenter kan sammanblandas vid vätskeutsläpp.
 9. Användning av ett förfarande enligt något av krav 1-3, **kännetecknad** av att förfarandet används i samband med betalmaskiner, bankautomater, ATM-maskiner, värdeutrymmen eller liknande anordningar för att åstadkomma märkning eller förstöring av sedlar eller dylikt.
 10. Användning av en anordning enligt något av krav 4-8, **kännetecknad** av att anordningen används i samband med betalmaskiner, bankautomater, ATM-maskiner, värdeutrymmen eller liknande anordningar för att åstadkomma märkning eller förstöring av sedlar eller dylikt.
-