

PATENTKRAV

1. Radiatorkonsol för upphängning av en radiator (8) på en vägg, innefattande en skena (2) med ett första och ett andra ingreppsorgan (6, 7) för samverkan med respektive
5 partier av radiatortorn eller hållarorgan (9, 10) anordnade därpå, varvid åtminstone det första ingreppsorganet (6) har ett spärrorgan (3) och spärrorganet (3) har ett vänteläge och ett låsläge, där spärrorganet (3) är förspänt mot låsläget med ett fjäderorgan (4),
kännetecknad av att spärrorganet (3) är vridbart och förskjutningsbart förbundet med skenan (2), så att spärrorganet (3) är rörligt i ett plan mellan vänteläget och låsläget.
10
2. Radiatorkonsol enligt kravet 1, **kännetecknad av** att spärrorganet (3) innefattar ett styrorgan (11) för styrning av spärrorganets (3) rörelse mellan vänteläget och låsläget.
3. Radiatorkonsol enligt kravet 2, **kännetecknad av** att styrorganet (11) innefattar en
15 styrtapp som är rörlig i en slits (12) vari styrtappens (11) ändlägen i slitsen (12) motsvarar vänteläget respektive låsläget.
4. Radiatorkonsol enligt kravet 3, **kännetecknad av** att slitsen (12) har en sidokant, som uppvisar ett utskott eller en klack (14), för kvarhållande av styrtappen (11) i vänteläget.
20
5. Radiatorkonsol enligt något av kraven 1-4, **kännetecknad av** att ett förankringsorgan (5) sträcker sig genom ett hål (23) i skenan (2) och en långsträckt öppning (16) i spärrorganet (3), så att detta är vinklinsbart och förskjutbart i förhållande till skenan
25 (2).
6. Radiatorkonsol enligt kravet 3 eller 4, **kännetecknad av** att styrtappens (11) ändlägen är anordnade utefter en linje som bildar en vinkel till skenans (2) längdriktning.
- 30 7. Radiatorkonsol enligt något av kraven 1-6, **kännetecknad av** att spärrorganet (3) i vänteläget bildar en vinkel till skenans (2) längdriktning.

8. Radiatorkonsol enligt kravet 6 eller 7, **kännetecknad av** att spärrorganets (3) nedre parti (13) är mer framskjutet än dess övre parti i vänteläget.