

KRAV

1. Häftapparat (1) för att med en klammer (6), vilken omfattar en ryggdel (25) och däremot vinklade klammerben (26), häfta ett arbetsstycke (24), såsom en pappersbunt, därvid klammern av en i häftapparaten anordnad drivare (11) drivs från en klammerkassett (5) genom arbetsstycket till ett läge i vilket klammerbenen penetrerar arbetsstycket, vilken häftapparat också omfattar en städdel (13) utrustat med ett klipparrangemang (14) vilken städdel och klipparrangemang rör sig i en fram och återgående rörelse relativt klammerkassetten mellan ett arbetsläge och ett viloläge därvid rörelsen har en bestämd riktning (H) och där klipparrangemanget i arbetsläget klipper av klammerbenens överskottslängd då klammerbenen penetrerat arbetsstycket, samt en behållare (12) för uppsamling av de avklippta överskottsdelarna, därvid det mellan klipparrangemanget och behållaren löper en ränna (15) med en bestämd längdriktning (A-A), genom vilken de avklippta bendelarna transporteras till behållaren vilken ränna (15) är medelst en kopplingsanordning (16) vridbart anordnad till häftapparaten K Ä N N E T E C K N A D A V A T T kopplingsanordningen (16) omfattar en hylsa (17) förbunden med rännan (15) och vridbart kopplad till en axel (19) anordnad till häftapparaten och vilken följer klipparrangemangets fram och återgående rörelse.
2. Häftapparat (1) enligt krav 1 K Ä N N E T E C K N A D A V A T T hylsan (17) har en öppning (29)
3. Häftapparat (1) enligt krav 1 eller 2 K Ä N N E T E C K N A D A V A T T axeln (30) har ett icke cirkulärt tvärsnitt.
4. Häftapparat (1) enligt krav 1 K Ä N N E T E C K N A D A V A T T kopplingsanordningen (16) omfattar en axel (31) förbunden med rännan (15) och vridbart kopplad till en hylsa (32) anordnad till häftapparaten och vilken följer klipp-arrangemangets fram och återgående rörelse.

5. Häftapparat (1) enligt något av föregående krav K Ä N N E -
T E C K N A D A V A T T att vinkel (α) mellan
klipparrangemangets rörelseriktningen (H) och rännans
längsriktning (A-A) varierar i beroende av var i den fram och
återgående rörelsen klipp-arrangemanget befinner sig.

5

10

15

20

25