

Patentkrav

1. Ställningssystem (1), avsedd att användas vid arbete på tak (2) på en byggnad (3), innefattande minst en takställning (4) innefattande långsträckta delar (9) samt tvärgående delar (10) avsedda att anslutas till de långsträckta delarna (10) vars långsträckta delar (9) löper väsentligen i takets lutningsriktning och de tvärgående delarna (10) löper väsentligen i de långsträckta delarnas (9) tvärriktning, vars takställning (4) positioneras i förhållande till taket med minst en stödjande struktur (5), innefattande minst en första uppsättning stödjande organ (11), minst en andra uppsättning stödjande organ (12) samt minst en tredje uppsättning stödjande organ (13) **kännetecknat av** att ställningssystemet (1) innefattar minst en förflyttningsanordning (6) med vilken material såsom takplåt (27), detaljer och liknande kan förflyttas upp till taket (2) och ner från taket på minst ett lutande plan (20) och att takställningen (4) positioneras med den stödjande strukturen (5) på ett avstånd från takets yta (2) vilket medger att upp till taket förflyttade takdetaljer, såsom takplåtar, kan förflyttas i utrymmet mellan takställningen och takets (2) yta.
2. Ställningssystem (1) i enlighet med patentkrav 1 **kännetecknat av** att förflyttningsanordningen (6) utgörs av en skyttel (19) vilken är avsedd att användas för att transportera plåt (27) på det lutande planet (20) från marken till taket.
3. Ställningssystem (1) i enlighet med patentkrav 2 **kännetecknat av** att förflyttningsanordningen (6) innefattar ett handmanövrerat linspel (22) talja eller liknande.
4. Ställningssystem (1) i enlighet med minst ett av tidigare patentkrav **kännetecknat av** att skytteln (19) innefattar minst två snabbspännen eller liknande med vilka minst en av plåtens kanter spänns fast till skytteln.
5. Ställningssystem (1) i enlighet med minst ett av tidigare patentkrav **kännetecknat av** att den stödjande strukturen (5) innefattar en stödjande anordning (15) som utgörs av minst en byggnadsställning.

6. Ställningssystem (1) i enlighet med minst ett av tidigare patentkrav **kännetecknat av** ett förvaringsutrymme (29), såsom en låda eller liknande, i vilken verktyg och annat kan placeras och temporärt förvaras kan löpa över takställningens långsträckta delar.
7. Ställningssystem (1) i enlighet med minst ett av tidigare patentkrav **kännetecknat av** att ställningssystemet (19) innefattar minst en skyddsställning vilken ansluts till minst en av takets kanter eller minst en kant av takställningen.
8. Ställningssystem (1) i enlighet med minst ett av tidigare patentkrav **kännetecknat av** att det lutande planet innefattar minst ett fäste med vilken det lutande planet ansluts till takets nedre kant eller väsentligen i höjd med den nedre kanten av taket.