

INFÄSTNINGSANORDNING FÖR FÖNSTERPRÖJS

PATENTKRAV

1. Infästningsanordning för fönsterspröjs för infästning av fönsterspröjsen i en fönsterbåge eller fönsterkarm, vilken fönsterbåge har en
5 ett fjädrande material mellan sig och fönstrets fönsterskiva, innefattande
en huvudkropp anpassad att fästas i en fönsterspröjsände hos en
longitudinell fönsterspröjsdel
k ä n n e t e c k n a d a v
att en utskjutande del är fjädrande i riktning med fönsterspröjsdelens
10 longitudinella riktning, och
att nämnda utskjutande del har en böjd spets, formad som en klo, som
är anpassad att skjuta in mellan nämnda fönsterbåge eller fönsterkarm och
det elastiska materialet.
- 15 2. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt krav 1, varvid nämnda
fönsterbåge är avfasad i vinkel mot nämnda fönsterskiva i likhet med gamla
tidens fönsterkitt.
- 20 3. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående
krav, varvid nämnda fönsterspröjsände är avfasad i väsentligen samma vinkel
som fönsterbågen.
- 25 4. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående
krav, varvid nämnda fönsterspröjsände är avfasad i en vinkel som är brantare
än fönsterbågens avfasning.
- 30 5. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående
krav, varvid
nämnda utskjutande del är böjd och löper mellan nämnda
fönsterspröjsände och nämnda fönsterbåge i riktning in mot fönsterskivan,

nämnda böjda spets skjuter ut från den utskjutande delens ände i riktning mot fönsterbågen, parallellt med fönsterskivan, och

nämnda spets är anpassad att skjuta in mellan fönsterbågen och det elastiska materialet.

5

6. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid nämnda fönsterspröjs har en infästningsanordning i varje motstående ände av spröjsen.

10

7. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid

nämnda fönsterspröjs är en profil, och

nämnda infästningsanordning är anpassad att skjutas in i fönsterspröjsens profil.

15

8. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid fönsterspröjsen och är gjort ett av materialen innefattade i gruppen bestående av: aluminium, plast, trä och andra kompositmaterial eller metaller.

20

9. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid fönsterbågen och är gjort ett av materialen innefattade i gruppen bestående av: aluminium, plast, trä och andra kompositmaterial eller metaller.

25

10. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid den elastiska materialet är ett av materialen innefattade i gruppen bestående av: gummi, silikon eller liknande.

30

12. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid infästningsanordningen är fäst permanent i fönsterspröjsen.

12. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid fönsterskiva är gjort av ett av materialen innefattade i gruppen

bestående av: glas, plexiglas, plast eller annat material som är transparent för synligt ljus.

- 5 13. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav,
 varvid infästningsanordningen är gjord i ett kompositmaterial innefattat i gruppen bestående av: plast, kolfiber, glasfiber.