

PATENTKRAV

1. Infästningsanordning (1) för fönsterspröjs (2) för infästning av fönsterspröjsen i en fönsterbåge (3) eller fönsterkarm (3), vilkens fönsterbåge
5 har ett fjädrande material (4) mellan sig och fönstrets fönsterskiva, innefattande

en huvudkropp anpassad att fästas i en fönsterspröjsände hos en longitudinell fönsterspröjsdel

k ä n n e t e c k n a d a v

10 att en utskjutande del (5) är fjädrande i riktning med fönsterspröjsdelens longitudinella riktning, och

att nämnda utskjutande del har en böjd spets, formad som en klo, som är anpassad att skjuta in mellan nämnda fönsterbåge (3) eller fönsterkarm och det elastiska materialet (4).

15

2. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt krav 1, varvid nämnda fönsterbåge är avfasad i vinkel mot nämnda fönsterskiva.

3. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående
20 krav, varvid nämnda fönsterspröjsände är avfasad i väsentligen samma vinkel som fönsterbågen.

4. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid nämnda fönsterspröjsände är avfasad i en vinkel som är brantare
25 än fönsterbågens avfasning.

5. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid

30 nämnda utskjutande del är böjd och löper mellan nämnda fönsterspröjsände och nämnda fönsterbåge i riktning in mot fönsterskivan,

nämnda böjda spets skjuter ut från den utskjutande delens ände i riktning mot fönsterbågen, parallellt med fönsterskivan, och

nämnda spets är anpassad att skjuta in mellan fönsterbågen och det elastiska materialet.

5

6. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid nämnda fönsterspröjs har en infästningsanordning i varje motstående ände av spröjsen.

10

7. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid

nämnda fönsterspröjs är en profil, och

nämnda infästningsanordning är anpassad att skjutas in i fönsterspröjsens profil.

15

8. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid fönsterspröjsen är gjord av ett av materialen innefattade i gruppen bestående av: aluminium, plast, trä och andra kompositmaterial eller metaller.

20

9. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid fönsterbågen är gjord av ett av materialen innefattade i gruppen bestående av: aluminium, plast, trä och andra kompositmaterial eller metaller.

25

10. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid det elastiska materialet är ett av materialen innefattade i gruppen bestående av: gummi, silikon eller liknande.

30

11. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid infästningsanordningen är fäst permanent i fönsterspröjsen.

12. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående krav, varvid fönsterskivan är gjord av ett av materialen innefattade i gruppen

bestående av: glas, plexiglas, plast eller annat material som är transparent för synligt ljus.

13. Infästningsanordning för fönsterspröjs enligt något av föregående
- 5 krav,
- varvid infästningsanordningen är gjord i ett kompositmaterial innefattat i gruppen bestående av: plast, kolfiber, glasfiber.