

PATENTKRAV

1. Tätningslist (540), huvudsakligen bildad av ett elastiskt gummimaterial eller gummiliknande material,
5 varvid tätningsslisten är utformad som en rotationssymmetrisk kropp med en väsentligen konstant tvärsnittsprofil, varvid tvärsnittsprofilen uppvisar:
en första tätningssdel (5402), belägen längst bort från ett rotationscentrum hos kroppen, och
en andra tätningssdel (5403), belägen radiellt innanför nämnda första
10 tätningssdel, sett i radiell riktning,
varvid ett öppet utrymme (5412) definieras av de första och andra tätningssdelarna,
k ä n n e t e c k n a d a v
att den andra tätningssdelen (5403) i huvudsak böjer av bort från
15 rotationscentrum, och att tätningsslisten (540) innefattar ett infästningsparti (5408, 5409), varvid tätningssdelarna (5402, 5403) sträcker sig från en första sida av ett huvudplan och infästningspartiet (5408, 5409) sträcker sig från en andra sida av huvudplanet.
- 20 2. Tätningsslist enligt krav 1, varvid den andra tätningssdelen (5403) är utformad som en tätningssläpp med en fri ände, vilken företrädesvis uppvisar en materialförtjockning (5405).
3. Tätningsslist enligt krav 1 eller 2, varvid tätningsslisten uppvisar ett
25 basparti (5401) och den andra tätningssdelen (5403), sett i axiell riktning, sträcker sig längre från baspartiet än den första tätningssdelen (5402).
4. Tätningsslist enligt krav 3, varvid den andra tätningssdelen (5403) ansluter till ett ändparti hos baspartiet (5401), företrädesvis via ett rundat parti
30 (5406, 5407).
5. Tätningsslist enligt något av föregående krav, varvid utrymmet (5412) har en öppning, och är avsmalnande i riktning mot öppningen.

6. Tätningslist enligt något av föregående krav, varvid den första tätningssdelen i huvudsak böjer av in mot rotationscentrum.

5 7. Tätningslist enligt något av föregående krav, varvid den första tätningssdelen (5402) är utformad som en tätningssläpp med en fri ände, vilken företrädesvis uppvisar en materialförtjockning (5404).

10 8. Tätningslist enligt något av krav 2-7, varvid den första tätningssdelen (5402, 5403) ansluter till ett ändparti hos baspartiet (5401), företrädesvis via ett rundat parti (5406, 5407).

15 9. Tätningslist enligt något av krav 3-8, varvid en materialtjocklek hos åtminstone en del av baspartiet (5401) och åtminstone en del av minst en av nämnda tätningssdelar (5402, 5403) är väsentligen konstant.

10. Tätningslist enligt något av krav 1-5, varvid den första tätningssdelen är utformad som en klämtätning (5415, 5416).

20 11. Tätningslist enligt krav 10, varvid klämtätningen (5415) uppvisar ett väsentligen slutet och ihåligt parti.

25 12. Tätningslist enligt krav 10, varvid klämtätningen (5416) uppvisar minst en ås, företrädesvis minst två åsar med ett mellanliggande spår.

13. Tätningslist enligt något av föregående krav, varvid den andra tätningssdelen (5403) har ett slitageskydd (5413), vilket företrädesvis är integrerat med den andra tätningssdelen (5403).

30 14. Tätningslist enligt krav 1, varvid infästningspartiet (5408, 5409) omfattar minst två från basdelen sig sträckande tungor, vilka skiljs av ett spår (5411).

15. Tätningslist enligt krav 14, varvid minst en av tungorna (5409) har en låsklack (5410).

- 5 16. Såhus (53) för en såmaskin, vilket såhus är anordnat att mata ut frön med hjälp av ett luftövertryck, omfattande:
 första och andra såhusdelar (531, 532), vilka är utformade att sammanfogas för att bilda såhuset (53),
 en singuleringsskiva (539), vilken är rörligt anordnad i såhuset (53),
10 samt
 en tättningslist (540), vilken är anordnad att åstadkomma tätning både mellan såhusdelarna (531, 532) och mellan en av såhusdelarna (532) och singuleringsskivan (539), varvid tättningslisten är en tättningslist enligt något av kraven 1-15, och varvid den första tättningsdelen (5402) är anordnad att
15 åstadkomma tätning mellan såhusdelarna (531, 532) och varvid den andra tättningsdelen (5403) är anordnad att åstadkomma tätning mellan en av såhusdelarna (532) och singuleringsskivan (539).

17. Såhus enligt krav 16, varvid en av såhusdelarna (532) har ett spår
20 (5321), i vilket tättningslistens infästningsparti (5408, 5409) är införbart.

18. Såhus enligt något av krav 16-17, varvid såhusdelarna omfattar en fast monterbar basdel (531) och ett från basdelen löstagbart fixerbart lock (532), varvid tättningslisten (540) är fixerbar i locket.
25

19. Såhus enligt något av krav 16-18, varvid tättningslisten (540) är anordnad på en normaltryckssida (5320) av singuleringsskivan (539).

20. Såmaskin (1) innefattande ett såhus (53) enligt något av krav 16-
30 19.

21. Användning av en tättningslist (540) enligt något av krav 1-15 för att avtäta ett såhus (53) hos en såmaskin (1).

22. Användning enligt krav 21, varvid tättningslisten (540) samtidigt avtätar mellan första och andra delar (531, 532) av såhuset (53) och mellan en del (531) av såhuset (53) och en relativt såhuset (53) rörlig singulerings-
5 skiva (539).