

KRAV

1. Torkanordning (1) innefattande en hängaranordning (2) ledat upphängd vid en första ände (3), hängaranordningen (2) vidare innefattande en hängardel (4) vid en andra ände (5),
 5 kännetecknad av
 att nämnda första ände (3) är ledat upphängd på en horisontell axel (6) på ett sådant sätt att hängaranordningen (2) är förflyttbar mellan en övre torkningsposition och en nedre lastningsposition, nämnda andra ände (5)
 10 har åtminstone en del (7) hos hängardelen (4) i en horisontell position i den övre torkpositionen hos hängaranordningen (2) och att nämnda
 åtminstone en del (7) hos hängardelen (4) är i en vinkel större än 30 grader i den nedre laddningspositionen jämfört med när den är i den övre torkpositionen hos hängaranordningen (2).
 15
2. Torkanordning (1) enligt krav 1, i vilken hängaranordningen (2) innefattar en långsträckt del (8) i förbindelse med den första änden (3) och i vilken hängardelen (4) är kortare än nämnda långsträckt del (8) och vinklad mot densamma.
 20
3. Torkanordning (1) enligt krav 1, i vilken hängaranordningen (2) är U-formad där de två sidorna är kortare än basen på U:et, varvid U:et är anordnat på sidan i den övre positionen hos hängaranordningen (2) och upp- och ner i den nedre positionen.
 25
4. Torkanordning (1) enligt något av de föregående kraven, i vilken nämnda andra ände (5) innefattar ett handtag (9) för att underlätta förflyttningen av hängaranordningen (2) mellan den övre och den nedre positionen.
- 30 5. Torkanordning (1) enligt krav 4, i vilken handtaget (9) är anordnat vertikalt ovanför gångjärnet (10) när hängaranordningen (2) är i den övre positionen.

6. Torkanordning (1) enligt krav 4 eller 5, i vilken handtaget (9) innefattar en fjädrad låsmekanism med en cylinder (12) för låsning av hängaranordningen (2) i den övre torkpositionen.
- 5 7. Torkanordning (1) enligt krav 6, i vilken torkanordningen (1) vidare innefattar en skena (13) med en skåra (14) för att motta cylindern (12) i låsmekanismen.
- 10 8. Torkanordning (1) enligt något av de föregående kraven, i vilken gångjärnet (10) vid den första änden (3) hos hängaranordningen (2) innefattar en hylsdel anordnad på en axel (6) för att hålla två eller flera hängaranordningar (2), varvid axeln (6) är horisontellt anordnad.
- 15 9. Torkanordning (1) enligt något av de föregående kraven, i vilken nämnda andra ände (5) innefattar en klämanordning (15) för att hålla ett föremål som skall hängas på hängaranordningen (2).
- 20 10. Skåp innefattande en torkanordning (1) enligt något av de föregående kraven, i vilket skåpet har åtminstone ett luftintag och åtminstone ett luftutsläpp.
11. Skåp enligt krav 10, i vilket skåpet är sammankopplat med en avfuktare.
- 25 12. Skåp enligt krav 10, i vilket skåpet är sammankopplat med en värmekälla.
- 30 13. Metod för att hänga upp ett flexibelt föremål för torkning användandes en torkanordning (1) enligt något av kraven 1-9, innefattande:
- anordnande av hängaranordningen (2) i den nedre lastningspositionen;
- anordnande av föremålet som skall torkas/hängas på hängaranordningen (2); och
- lyftande av hängaranordningen (2) till den övre torkpositionen.

14. Metod enligt krav 13, vidare innefattande fastspänning av föremålet som skall torkas/hängas på hängaranordningen (2) med en klämma (15).