

Patentkrav

1. Bandning av last (1) på lastpall (11) eller på annat stöd med emballageband (6), **kännetecknat därav**, att man låter föra in
5 åtminstone ett flexibelt band (3, 4) under en sagd lastpall (11), att man låter det sagda bandet (3,4) omlänkas i riktning uppåt av en avlänkingsanordning (5), efter passerandet ut från lastpallen (11), upp till lastens ovandel där avsett emballageband (6) fästes till en fästeanordning (7) belägen vid det avlänkade uppresta övre bandet (4), att därefter sagda
10 uppresta band (4) tillsammans med fästet emballageband (6) drages i riktning nedåt och in under lastpallen (11) varefter emballagebandet (6) av det flexibla bandet (4) skjutes upp till lastens ovandel för efterföljande åtdragning och hopfästning av emballagebandet (6).
2. Bandning av last enligt patentkrav 1, **kännetecknat därav**, att man vinklar upp parvisa flexibla band (3, 4) med fästet emballageband (6), genom att nedre delen (10) av ett stativ (2) för sagda
15 båda flexibla band (3, 4) vinklas upp, varefter banden (3, 4) och fästet emballageband (6) skjutes ut uppåt.
3. Bandning av last enligt något av patentkraven 1-2, **kännetecknat därav**, att man åstadkommer utskjutningen av sagda flexibla band (3, 4) från ett stativ med manöverorgan (2) för detsamma, att man manuellt låter fästa resp. lossa emballagebandet (6) i resp. från
20 fästeanordningen (7) på det sagda flexibla bandet (4).
4. Medel för bandning av last (1) på lastpall (11) eller på annat stöd, **kännetecknat därav**, att ett stativ (2) innefattar
25 åtminstone ett matningsbart flexibelt kupat band (3, 4) som uppvisar en fästeanordning (7) för ett emballageband (6) och att en avlänkingsanordning (5) är anordnad, att det kupade bandet (4) är anordnat att omlänkas av sagda avlänkingsanordning (5) i riktning uppåt och fästas till
30 sagda emballageband (6) med hjälp av fästeanordningen (7) och därefter dragas ned och sedan dragas under pallen (11) ut från densamma, varefter det fästade emballagebandet (6) är anordnat att från sagda stativ (2) skjutas uppåt till avstånd från det underlag (16) pallen (11) vilar på.
5. Medel enligt patentkrav 4, **kännetecknat därav**, att
35 parvisa flexibla kupade band (3, 4) består av metall, plast eller av annat flexibelt material och är mottagbara av sagda stativ (2), företrädesvis upprullade därpå, och är drivbara manuellt, exempelvis med skjuthandtag eller vev.

- 5 6. Medel enligt patentkrav 5, **kännetecknat därav**, att de kupade banden (3, 4) är vända med sin resp. öppna del av kupningen in mot avsett bandningsställe för last (1).
- 10 7. Medel enligt något av patentkraven 4-6, **kännetecknat därav**, att stativet (2) uppvisar en nedre del (10) som är anordnad att mottaga de båda flexibla kupade banden (3, 4) och är företrädesvis anordnat att kunna vinklas upp mot lastens övre parti för efterföljande utskjutning av flexibelt/flexibla kupat/kupade band (3, 4) tillsammans med fästet emballageband (6).
- 15 8. Medel enligt något av patentkraven 4-7, **kännetecknat därav**, att stativet (2) med tillhörande flexibla kupade band (3, 4) ingår som del i en vagn (8) för emballageband (6).
- 20 9. Medel enligt något av patentkraven 4-8, **kännetecknat därav**, att avlänkingsanordningen (5), som sitter i yttre änden på ett nedersta band (3) består av parvisa hörn med 135° och en styrrulle (12) för att knäcka upp bandet (4) c:a 90° vid avlänkning samt för att styra in det vid indragning.
- 25 10. Medel enligt något av patentkraven 4-9, **kännetecknat därav**, att fästeanordningen består av en på det övre flexibla bandet (4) mottagen företrädesvis konisk hylsa (7) som uppvisar åtminstone en klack (13) men företrädesvis två klackar (13) och att hylsan (7) är öppen i dess motstående ände och vars funktion är att när fria änden av ett emballageband (6) dubbelvikt skjutes in i hylsan (7) fastnar änden och låses fast av en sagda klack (13) och att losskoppling av emballagebandet (6) åstadkommes genom att skjuta ut emballagebandets (6) dubbelvikta ände ur hylsan (7) så att den raknar och därefter emballagebandet (6) kan dragas ut ur hylsans motstående ände.