



Diesel ProMil

Miljöklass 1

Produktinformation

Användningsområde

ProMil är en miljöklassad diesel, klass 1, utvecklad för moderna dieselmotorer.

ProMil är en miljöanpassad diesel som kan användas i alla dieselmotorer, och är en förutsättning för katalysatorns funktion.

ProMil är mycket köldtålig och kan användas året runt.

Egenskaper

ProMil har egenskaper som vid förbränning ger lägre nivå av miljö- och hälsoskadliga avgasemissioner, samt minimala avlagringar i förbränningsrummet.

ProMil har låg svavelhalt.

ProMil innehåller en tillsats som smörjer bränslepump och spridare.

ProMil uppfyller Svensk Standard SS155435, dieselbrännolja, miljöklass 1. Produkten räknas till brandfarliga vätskor Klass 3.

Egenskaper	Enhet	Produktspecifikation	Typiska analysdata *
Cetantal/index		min 50	52
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	1,7-4,0	2,0
Densitet vid 15°C	kg/m ³	810-820	815
Svavelhalt	mass %	max 0,001	< 0,0002
Filtrerbarhet, CFPP	°C	max -32	-35
Grumlingstemperatur	°C	max -22	-33
Destillation:			
Begynnelsekokpunkt	°C	min 180	193
95% överdestillerat vid	°C	max 285	285
Flampunkt	°C	min 60	> 60
Vattenhalt	vol-%	max 0,01	< 0,01
Aromathalt	vol-%	max 5	< 5
varav PAH	vol-%	max 0,02	< 0,02
Värmevärde effektivt	MJ/kg		43,1

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod. Variationer förekommer, men produkten uppfyller alltid produktspecifikationen.

Artikelkod: 09633 Utgåvedatum: Upplysningar telefonnr:



Bilaga (länk): [Transportkort diesel promil.doc](#)