

- 35

5. Lyftanordning enligt något av kraven 1 - 4, varvid med lyftarmen (12) maximalt tippad bakåt uppnås ett viloläge där ett linjärt viloadsnitt (21b) av kamkurvan (21) befinner sig omställt i samverkan med den framskjutande styrningen (20).

- 5 6. Lyftanordning enligt något av kraven 1 - 5, varvid hävarmen (10) vid sin från stativet (6) vända ände övergår i ett sidoriktat parti (10') i vilket via en tapp (11) lyftarmens (12) första skänkelben (12') är så svängbart förenad att den härvid bildade ledpunkten, vid hävarmens (10) maximalt framåttippade läge, befinner sig nedanför ett horisontalplan som skär genom styrningen (20).

10

7. Lyftanordning enligt något av kraven 1 - 6, varvid stativet (6) har en nedre bas (6') avsedd att monteras på en badplattform (2) av en båt och vilken bas bildar del av en gejd (6'') som medger stativet och därmed hela länkmarmssystemet (5) att som en enhet förskjutas bakåt på badplattformen.

15

8. Lyftanordning enligt något av kraven 1 - 7, varvid åtminstone någon av hävarmen (10), lyftarmen (12) eller stativet (6) är tillverkade av parallella på inbördes avstånd ställda skivformiga element (10a, 12a, 6a) vilka är sammanfogade av tvärställda och likaledes av plåt framställda distansorgan (10b, 12b, 6b) där nämnda delar är inbördes förbundna medelst svetsfogar.

20

9. Lyftanordning enligt kravet 8, varvid i ledpunkten (11) mellan hävarmen (10) och lyftarmen (12) eller ledpunkten (17) mellan stativet (6) och hävarmen (10) uppvisar skivformiga element (10a, 12a, 6a) vars inbördes avstånd är så valda att angränsande skänkeländar överlappar varandra vid ledpunkterna.

25

10. Lyftanordning enligt kravet 4, varvid rullningsavsnittet mellan kamkurvan (21) och stödrullen (25) omfattar ett styrspår (26) i vilket styrspår de båda nedre sidokanterna (21) av lyftarmens (12) parvis parallellt ställda sidostycken (12a) av plåt löper.

30

-----