

PATENTKRAV

1. Kirurgisk anordning innefattande:
en första skänkel (2a) och en andra skänkel (2b) som är vridbart förbundna genom ett vridcentrum (3) som är arrangerat mellan en första del (4a, 4b) och en andra del (5a, 5b) av varje skänkel; en fasthållningsanordning som är arrangerad vid den första delen (4a, 4b) av varje skänkel (2a, 2b) för fasthållning av ett föremål, såsom vävnad eller en kirurgisk nål; ett fingergrepp (6a, 6b) i form av en väsentligen slutna slinga arrangerad vid varje skänkels andra del (5a, 5b); varvid nämnda skänklar (2a, 2b) är arrangerade i ett plan som är vinkelrätt mot ett symmetriplan genom nämnda vridcentrum (3), varvid nämnda skänklar är arrangerade på varandra sidan av nämnda symmetriplan väsentligen i ett spegelarrangemang, varvid nämnda andra del (5a, 5b) av varje skänkel är utsträckt från nämnda vridcentrum (3) i ett första stycke med ett ökande avstånd till nämnda symmetriplan, och i ett andra stycke innefattande nämnda fingergrepp;
k ä n n e t e c k n a d av att nämnda fingergrepp (6a, 6b) är anslutet till det andra stycket av varje skänkel (2a, 2b) vid en anslutningspunkt vid vilken ett centrum av nämnda fingergrepp är placerat närmare nämnda symmetriplan än nämnda anslutningspunkt.
2. Kirurgisk anordning enligt krav 1, varvid andra stycket av varje skänkel (2a, 2b) är utsträckt längs en utsida på nämnda fingergrepp (6a, 6b) i förhållande till nämnda symmetriplan.
3. Kirurgisk anordning enligt krav 2, varvid nämnda andra stycke av varje skänkel (2a, 2b) bildar en konvex krökning i området kring nämnda fingergrepp (6a, 6b), varvid nämnda fingergrepp är placerat innanför nämnda konvexa krökning.
4. Kirurgisk anordning enligt något av kraven 1 till 3, vilken dessutom innefattar en fjäderanordning (11) för att driva nämnda skänklar (2a, 2b) i en riktning bort från varandra.
5. Kirurgisk anordning enligt något av kraven 1 till 4, vilken dessutom innefat-

tar en låsanordning (7) för att låsa de andra delarna (5a, 5b) av varje skänkel (2a, 2b) till varandra på ett frigörbart sätt.

6. Kirurgisk anordning enligt krav 5, varvid nämnda låsanordning (7) är arrangerad på ett sådant sätt att den griper in när nämnda fingergrepp (6a, 6b) förflyttas mot varandra och vilken är arrangerad för att frigöras när fingergreppen förflyttas ännu längre i riktning mot varandra.

7. Kirurgisk anordning enligt något av föregående krav, varvid nämnda ingreppsanordning är en käftanordning som är arrangerad vid den första delen (4a, 4b) av varje skänkel, varvid nämnda käftanordning är arrangerad för att hålla fast och gripa tag i en kirurgisk nål.

8. Kirurgisk anordning enligt något av föregående krav, varvid området mellan fingergreppen (6a, 6b) är fritt från skänkelstycken.