

PATENTKRAV

1. Larmbricka (1) för fastsättning till en vara (2), innefattande:
en första del (5),
5 en andra del (6),
en låsmekanism för löstagbar hoplåsning av nämnda första och andra
delar (5, 6) i ett låst läge, och
minst en tilläggsdel (10) innefattande minst ett identifieringselement
och/eller minst ett säkerhetselement, varvid nämnda tilläggsdel (10), vid en
10 fastsättningsdel (11) därav, är löstagbart fastsättbar med nämnda
låsmekanism, och varvid nämnda fastsättningsdel (11) av nämnda
tilläggsdel (10) är flexibel så att den formar sig efter en form av nämnda första
och/eller andra delar (5, 6), när nämnda larmbricka (1) är fäst vid en vara (2).
- 15 2. Larmbricka enligt krav 1, varvid minst en av nämnda första och
andra delar (5, 6) är försedd med minst ett andra säkerhetselement.
- 20 3. ~~Larmbricka (1) enligt krav 1 eller 2, varvid nämnda~~
~~fastsättningsdel (11) av nämnda tilläggsdel (10) är flexibel så att den formar~~
~~sig efter en form av nämnda första och/eller andra delar (5, 6), när nämnda~~
~~larmbricka (1) är fäst vid en vara (2).~~
- 25 34. Larmbricka (1) enligt något av föregående krav, varvid nämnda
identifieringselement i nämnda tilläggsdel (11) innefattar en RFID-enhet.
45. Larmbricka (1) enligt något av föregående krav, varvid nämnda
minst en av nämnda minst första och andra säkerhetselement väljs ur en
grupp bestående av AM, EM, RF eller någon kombination därav.

65. Larmbricka (1) enligt något av föregående krav, varvid åtminstone nämnda fastsättningsdel (11) av nämnda tilläggsdel (10) innan dess förbindelse med låsmekanismen är väsentligen platt.
- 5 | 67. Larmbricka (1) enligt något av föregående krav, varvid nämnda fastsättningsdel (11) är lokaliserad vid nämnda tilläggsdels (10) periferi.
- 10 | 78. Larmbricka (1) enligt något av föregående krav, varvid nämnda låsmekanism är försedd med minst ett stift och nämnda tilläggsdel (10) vid nämnda fastsättningsdel (11) är försedd med minst ett genomgående hål (12), varvid nämnda genomgående hål (12) är anordnat att mottaga nämnda stift.
- 15 | 98. Larmbricka (1) enligt något av föregående krav, varvid nämnda tilläggsdel (10) vid nämnda fastsättningsdel (11) är försedd med en flexibel väsentligen skivformad del.
- 20 | 109. Larmbricka (1) enligt krav 98, varvid en perifer kant av nämnda flexibla väsentligen skivformade del sträcker sig radiellt och/eller axiellt utanför en kant på minst en av nämnda första och andra delar (5, 6) när nämnda artikelövervakningsenhet (1) är fäst vid en vara (2).
140. Larmbricka (1) enligt något av föregående krav, varvid nämnda fastsättningsdel (11) uppvisar en väsentligen krenelerad kantdel.
- 25 | 112. Larmbricka (1) enligt krav 140, varvid nämnda krenelerade kantdel uppvisar ett flertal flexibla fingrar (14) som sträcker sig i radiell led.

123. Larmbricka (1) enligt något av föregående krav, varvid nämnda tilläggsdel (10) är försedd med minst en transparent ficka (17) för utbytbar optiskt läsbar information.

5 | 134. Förfarande för att förse en vara med en larmbricka (1), varvid nämnda förfarande innefattar stegen att:
 tillhandahålla en vara (2),
 tillhandahålla en larmbricka, innefattande en första del (5) och en andra del (6), varvid minst en av nämnda första och andra delar (5, 6) är
 10 | försedd med minst ett säkerhetselement, och en låsmekanism,
 tillhandahålla minst en tilläggsdel (10) innefattande minst ett identifieringselement och/eller minst ett säkerhetselement,
 fästa nämnda tilläggsdel (10) vid en fastsättningsdel (11) till nämnda
 15 | låsmekanism så att nämnda fastsättningsdel (11) formar sig efter en form av nämnda första och/eller andra delar (5, 6),
 låsa ihop nämnda första och andra delar (5,6) i ett låst läge medan nämnda larmbricka (1) sätts fast vid nämnda vara med nämnda låsmekanism.

20 | 145. Tilläggsdel (10) som används för att komplettera en larmbricka, varvid nämnda tilläggsdel (10) innefattar en fastsättningsdel (11) anordnad för ingrepp med en låsmekanism hos nämnda larmbricka, varvid nämnda fastsättningsdel (11) är flexibel så att den formar sig efter en form av nämnda larmbricka.

25 | 15. Tilläggsdel (10) som används för att komplettera en larmbricka (1) enligt krav 1, varvid nämnda tilläggsdel (10) innefattar en fastsättningsdel (11) anordnad för ingrepp med en låsmekanism hos nämnda larmbricka, varvid nämnda fastsättningsdel (11) är flexibel så att den formar sig efter en form hos nämnda larmbricka (1).