

PATENTKRAV

1. Väderskydd, avsett att placeras utvändigt om ett fönster (5) och innefattande en stomme (2) och en materialduk (3) som täcker nämnda stomme (2), varvid

5 nämnda stomme är avsedd att anligga mot fasadytor (4) belägna intill fönstret (5) för att bilda ett fritt utrymme mellan fönsterkarmen och duken (3) och varvid stommen (2) innefattar ett antal stomdelar (20) som utsträcker sig från en gemensam fästianordning (6) vid en spets (32) hos nämnda stomme (2), kännetecknat av att varje stomdel (20) innefattar åtminstone två rörsegment

10 (21a-c) som är anordnade för att sammanfogas ände mot ände vid en led till en enhetlig stomdel (20) samt ett elastiskt linorgan (22) som sträcker sig genom det ihåliga hålrummet hos vart och ett av nämnda segment (21a-c).
2. Väderskydd enligt patentkrav 1, varvid det elastiska linorganet (22) hos varje

15 stomdel (20) är anordnat för att sättas fast i en första ände vid nämnda fästianordning (6) och i en andra ände vid ett stöd (23) vid ytterändan hos den motsvarande stomdelen (20) .
3. Väderskydd enligt patentkrav 1, innefattande fyra stomdelar (20) som är

20 anordnade för att sträcka sig utåt från nämnda fästianordning (6) på ett sådant sätt att väderskyddet (1), när i utfälld form, antar en pyramidformig helhetsform.
4. Väderskydd enligt patentkrav 1, varvid materialduken (3) innefattar ett basmaterial (30) som är anordnad för att anligga mot fasadytan (4), vilket

25 basmaterial innefattar ett antal mottagningsfickor (35) som är lika stort som antalet stomdelar (20), varvid varje ficka (35) är anordnad för att fixera den yttre änden av en stomdel (20) på ett säkert sätt.
5. Väderskydd enligt patentkrav 4, varvid antalet stomdelar är fyra samt nämnda

30 basmaterial (30) är fyrkantigt och innefattar en mottagningsficka (35) i vart och ett av sina hörn.
6. Väderskydd enligt något av de föregående patentkraven, varvid nämnda gemensamma fästianordning (6) uppvisar ett utskjutande styrelement (60) för

35 varje stomdel (20), varvid vart och ett av nämnda styrelement (60) är anordnat för att kopplas samman med en stomdel (20), varvid nämnda styrelement (60) är fjädrande.

7. Väderskydd enligt något av de föregående patentkraven, varvid nämnda duk (3) är gjord av ett vattentätt, lågviktigt material, företrädesvis nylon- eller polyesterbaserade material.
- 5 8. Väderskydd enligt patentkrav 4, varvid nämnda basmaterial (30) är gjort av ett nötningsbeständigt, vattentätt material, till exempel Gore-Tex® material.