

PATENTKRAV

1. Karm (11) med ett flertal karmstycken (15) innefattande en karmprofil (20), varvid karmprofilen (20) innefattar ett längsgående hålrum (21),
5 *k ä n n e t e c k n a d* av
ett i hålrummet (21) anordnat ingreppsstycke (23) för samverkan med en gänga (19) på en hylsa (18) hos en karmskruv (16).
2. Karm enligt krav 1, varvid ett första hål (24) är anordnat mellan en inre
10 sida hos karmen (11) och ingreppsstycket (23).
3. Karm enligt krav 2, varvid ett andra hål (25) sträcker sig genom ingreppsstycket (23) och till en yttre sida hos karmen (11), varvid det första hålet (24) är utfört med en diameter (A) som är större än en diameter (B) hos det andra
15 hålet (25).
4. Karm enligt krav 3, varvid det andra hålet (25) är anordnat koaxialt med det första hålet (24) under bildande av en genomföring för en skruv (17) hos karmskruven (16).
20
5. Karm enligt något av föregående krav, varvid ingreppsstycket (23) är långsträckt och sträcker sig i hålrummets (21) längdriktning.
6. Karm enligt krav 5, varvid en förstärkning (22) är anordnad i hålrummet
25 (21).
7. Karm enligt krav 6, varvid förstärkningen (22) är utförd i form av en förstärkningsprofil med ett inre och ett yttre parti (27, 28), varvid det första hålet (24) sträcker sig från en inre sida hos karmen (11) och genom förstärkningsprofilens inre parti (27), och varvid det andra hålet (25) sträcker sig genom ingreppsstycket (23) och genom förstärkningsprofilens yttre parti (28) och vidare till karmens (11) yttre sida.
30

8. Karm enligt krav 7, varvid ingreppsstycket (23) är anordnat inuti förstärkningsprofilen (22).
- 5 9. Karm enligt något av föregående krav, varvid ingreppsstycket (23) är utfört i ett material som medger ingrepp från gängen (19) hos karmskruvens (16) hylsa (18) och därefter förskjutning av hylsan (18) i förhållande till en skruv (17) hos karmskruven (16) under medbringande av en del av karmen (11).
- 10 10. Karm enligt något av föregående krav, varvid ingreppsstycket (23) är utfört i trä, plastmaterial eller glasfibermaterial.
11. Karm enligt något av föregående krav, varvid karmprofilen (20) är utförd i plastmaterial, såsom PVC.
- 15 12. Karm enligt något av föregående krav, varvid karmprofilen (20) är utförd i aluminium.
- 20 13. Fönster (10) innefattande en karm enligt något av föregående krav, varvid fönstret (10) vidare innefattar en fönsterbåge (12) och en fönsterruta (13).
14. Fönster enligt krav 13, varvid fönstret (10) är ett plastfönster, såsom ett PVC-fönster.
- 25 15. Fönster enligt krav 13, varvid fönstret (10) är ett aluminiumfönster.
16. Metod för montering av en karm (11) med karmstycken (15) innefattande en karmprofil (20) av plastmaterial eller aluminium, innefattande stegen att
föra en skruv (17) hos en karmskruv (16) genom ett karmstycke (15)
30 och förbinda skruven (17) med en väggkonstruktion (32),
bringa en på en hylsa (18) hos karmskruven (16) anordnad gänga (19) i ingrepp med ett i ett längsgående hålrum (21) hos karmprofilen (20) anordnat ingreppsstycke (23), och

vid behov justera karmstyckets (15) position i förhållande till väggkonstruktionen (32) med hjälp av karmskruvens (16) hylsa (18).

17. Metod enligt krav 16, innefattande stegen att

- 5 föra skruven (17) och hylsan (18) genom ett mellan en inre sida hos karmen (11) och hålrummet (21) anordnat första hål (24),
 föra en väsentlig del av skruven (17) genom ett genom ingreppsstycket (23) anordnat och till en yttre sida hos karmen (11) anordnat andra hål (25) med mindre diameter (B) än en diameter (A) hos det första hålet (24), och
10 föra in hylsan (18) i det andra hålet (25) under bringande av hylsans (18) gänga (19) i ingrepp med ingreppsstycket (23).

18. Metod enligt krav 17, innefattande steget att föra hylsan (18) genom ett inre parti (27) hos en i hålrummet (21) anordnad förstärkning (27) i form av
15 en förstärkningsprofil.

19. Metod enligt något av krav 16-18 för montering av fönster (10) i form av plastfönster, såsom PVC-fönster, eller aluminiumfönster.